

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. J-025/17

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
23.01.02-G1
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
JUBIZOL EPS F –G1
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
**Grafitne toplinskoizolacijske fasadne ploče od ekspaniranog polistirena s preklapom
Za toplinsku izolaciju tankoslojnih kontaktnih fasada ETAG 004**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):

JUBIZOL®

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
Sustav 3
7. Harmonizirani standard:
SIST EN 13163:2013+A1:2015
Ovlaštena ustanova:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, NB 1404,

8. Navedena svojstva

CE- tehnički kod EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)80

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstvo	Jedinica	Deklarirano	Harmonizirane tehničke spec.
Dužina	L	1000	mm	L2	EN 822
Širina	W	500	mm	W2	EN 822
Debljina	T	10-300	mm	T1	EN 823
Pravokutnost	S	1000/500	mm	S2	EN 824
Ravnost	P	1000/500	mm	P5	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	1000/500	%	DS(N)2	EN 1603
Dim. Stabilnost pri određenoj temp.	DS(70)	1000/500	%	DS(70,-)1	EN 1604
Tlačna čvrstoća pri 10% def.	CS	≥80	kPa	CS(10)80	EN 826
Progibna čvrstoća	BS	≥125	kPa	BS125	EN 12089
Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	≥150	kPa	TR150	EN 1607
Tlačno puzanje	CC	NPD	kPa	NPD	EN 1606
Upijanje vode – dugotrajno s potapanjem	WL(T)	NPD	%	NPD	EN 12087
Upijanje vode – dugotrajno difuzijom	WD(V)	NPD	%	NPD	EN 12088
Difuzijski otpor vodenoj pari	μ	NPD	-	NPD	EN 12086
Koeficijent prolaska topline	λ _D	0,031	W/mK	0,031	EN 12667
Reakcija na požar	-	Eurorazred E	-	Eurorazred E	EN 13501-1

toplinski otpor deklarirani (Omjer lambda/debljina)

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstva											
Debljina ploče (mm)	d	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Toplinski otpor deklarirani (m ² K/W)	R _D	-	-	-	-	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20	3,85	4,00
Omjer lambda/debljina (W/m ² K)	λ _{D/d}	-	-	-	-	0,62	0,52	0,44	0,39	0,34	0,31	0,26	0,25
Debljina ploče (mm)	d	130	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
Toplinski otpor deklarirani (m ² K/W)	R _D	4,15	4,50	4,80	5,15	5,80	6,45	-	-	-	-	-	-
Omjer lambda/debljina (W/m ² K)	λ _{D/d}	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	0,16	-	-	-	-	-	-

9. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Nova vas, 09. 11. 2017

Peter Modic
Voditelj proizvodnje