


POTRDILO O KAKOVOSTIStran: 1/1
Datum izdaje: 23.03.2013

1.	TRGOVSKO IME: JUB decor ANTIQUE Lazurna silikatna barva
2.	PODROČJE UPORABE: Prosojni zidni premaz namenjen za zaščito notranjih in zunanjih površin.
3.	SESTAVA Premaz je na osnovi vodne K-vodnega stekla, disperzije polimerov, polnil in specialnih dodatkov.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1. IZGLED : tekočina 4.2. BARVA : lazurni barvni odtenki 4.3. GOSTOTA: cca. 1,02 kg/dm ³ 4.4. pH 10,5 – 12,0 4.5. VNETLJIVOST: / 4.6. VSEBNOST SUHE SNOVI: 15 – 18 % 4.7. PAROPROPUSTNOST pri d = 30 µm : Sd < 0,03 m (SIST EN ISO 7783, razred 1, visoka) 4.8. KAPILARNA VODOVPOJNOST: W _{24h} < 0,30 kg/m ² h ^{0,5} (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja) 4.9. OPRIJEM (podlaga: standardni sistem): > 0,50 N/mm ² (SIST EN 24624) 4.10. Sijaj: mrtvi mat 4.11. HOS : <1,0 g/l
5.	VARNOSTNA OPOZORILA Po kriterijih, ki jih določa Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenih s smernicami DSD EU 67/458/ES in DPD 1999/45/ES, je kemijska zmes skladno z Uredbo REACH 1907/2006/ES in Uredbo CLP 1272/2008/ES kot izdelek je / ni razvrščen med nevarne pripravke.
6.	POROČILO O PREIZKUŠANJU PROIZVODA /
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Odgovorna oseba :
Vodja razvojnega področja
Martina Jerman



TRC JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
1

