

 www.jub.eu	VARNOSTNI LIST BAVALIT	Stran 1/4 Datum izdaje 10.04. 2009 Verzija 06
---	--------------------------------------	---

1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODJETJA

Trgovsko ime pripravka: **BAVALIT**

Tehnično ime, uporaba: Mineralni dekorativni ometi na osnovi belega cementa.

Proizvajalec/dobavitelj: **JUB kemična industrija d.o.o.**
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
Tel.: +386 1 58 84 183
Fax.: +386 1 58 84 250
e-pošta: info@jub.si

Nujni primeri – dodatne informacije: Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Tel.: 01 58 84 185
Fax.: 01 58 84 227
e-pošta: info@trc-jub.si

V primeru zdravstvene ogroženosti se nemudoma posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom; le v primeru življenske ogroženosti pokličite 112.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Nevarnosti za človeka: Maltna mešanica deluje z vodo alkalno. Draži oči in kožo. Nevarnost hudih poškodb oči.

Nevarnosti za okolje: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH

Kemična sestava: Suha maltna mešanica na osnovi mineralnih veziv (beli cement) in dodatkov.

Nevarna sestavina	Konc. ut %	CAS št. EEC št. Indeks št.	Razvrstitev	R stavki
Beli cement	25 - 50	65997-15-1 266-043-4 -	Xi	36/38-41
terbutrin	< 0,1	886-50-0 212-950-5 -	N	50/53

4. UKREPI PRVE POMOČI**Inhalacija.** /**Stik s kožo.**

Odstraniti polito obleko, kožo izpirati z vodo in milom.

Stik z očmi.

Razpreti očesni vekci, obilno izpirati s čisto vodo (10-15minut), če je potrebno, poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje.

Večkrat popiti malo vode, takoj poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU**Sredstvo za gašenje. /****Ukrepi pri gašenju. /****6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH****Osebnostni ukrepi.** Preprečiti prašenje.**Okoljevarstveni ukrepi.** Preprečiti nekontroliran vsip v kanalizacijo ali vodotoke.**Postopki odstranjevanja.** Mehanično (suho) odstranjevanje razsute maltne mešanice.**7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE****Rokovanje.** Izdelek prenašati v zaprtih vrečah (embalaži). Mokra maltna mešanica deluje alkalno, zaščita oči.**Skladiščenje.** Skladiščiti v suhih prostorih, zaščititi pred vlago. Ne skladiščiti skupno s kislinami.**8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA****Varovanje dihal.** V primeru močnega prašenja uporaba zaščitne maske.**Zaščita rok in telesa.** Pri ponavljajočem kontaktu s kožo preventivna zaščita z zaščitno kremo. Uporaba delovne obleke.**Zaščita oči.** Zaščita oči pred prahom oz. mokro maltno mešanico.**Delovna higiena.** Po vsaki prekinitvi dela oprati roke. Delovno obleko shranjevati ločeno.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Izgled:	praškasti
Barva:	naravno bela
Vonj:	brez vonja
pH:	11,5 - 13/20°C (mokra maltna mešanica)
Vrelišče:	n. a.
Plamenišče:	n. a.
Vnetišče:	n. a.
Nasipna teža:	1275 - 1425 kg/m ³ /20°C
Viskoznost:	n. a.
Eksplozijski meji:	n. a.
Parni tlak:	n. a.
Topnost v vodi:	do 1,5 g/l/20°C za cement
Vsebnost suhe snovi:	n. a.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Ni podatkov o neobstoju in reaktivnosti. Zaščititi pred vlago in kislinami.

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Niso definirani.

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Niso definirani. Nekontroliran vsip v vodotoke (preprečiti!) zvišuje pH vrednost vode.

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki otrdelo maltno zmes obravnavamo kot **gradbeni odpad** s klasifikacijsko številko **17 09 04**.

Embalaža 15 01 01: Očiščene papirnatte vreče se lahko reciklirajo.

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU**ADR/RID**

Izdelek ni uvrščen kot nevarno blago pri prevozu po cesti ali železnici.

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE**RAZVRSTITEV**

Simbol nevarnosti: Xi, DRAŽILNO, vsebuje cement

- R-stavki:** R 36/38 Draži oči in kožo.
R 41 Nevarnost hudih poškodb oči.
R 52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
- S-stavki:** S 2 Hraniti izven dosega otrok.
S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.
S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.
S 37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S 61 Ne izpuščati v okolje. Upoštevati posebna navodila - varnostni list.

16. DRUGE INFORMACIJE**R – stavki iz točke 3**

R 36/38 Draži oči in kožo.
R 41 Nevarnost hudih poškodb oči.
R 50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Varnostni list je usklajen z Uredbo ES/1907/2006. Pri razvrščanju, označevanju in etiketiranju ter varnosti pri delu so upoštevane določbe direktiv 67/548/ES in 1999/45/ES in nacionalnih predpisov: **Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.**

Proizvajalec ne odgovarja za uporabo in izvajanje predpisanih ukrepov pri uporabniku izdelka. Podatki v Varnostnem listu se nanašajo izključno na varnostne zahteve v zvezi z izdelkom in ne veljajo v kombinaciji z drugimi materiali ali v procesih, ki niso opredeljeni v navodilih za uporabo.

Datum 1.izdelave: 15. 05. 2000

Datum predhodne izdaje: 10.02. 2009

Datum prenovljene izdaje (verzija 06): 10.04. 2009 **Spremembe poglavja: 2, 3, 15 in 16.**