



## PORABA:

Ker je poraba fugirne mase zelo odvisna od širine in globine fug ter od velikosti ploščic, podajamo enačbo za izračun porabe fugirne mase v kg/m<sup>2</sup>:

$$P = [(A + B) \times C \times D \times 18,5] / (A \times B)$$

P – približna poraba fugirne mase (kg/m<sup>2</sup>); A – dolžina ploščice (cm); B – širina ploščice (cm); C – debelina ploščice (cm); D – širina fug (cm)

Za nekaj primerov pa podajamo tudi tabelo porabe (kg/m<sup>2</sup>):

Format ploščic (mm)	Širina fug (mm)				
	2	3	4	5	6
20x20x4	1,48	2,22	2,96	3,70	4,44
100x100x6	0,44	0,67	0,89	1,11	1,33
200x200x8	0,30	0,44	0,59	0,74	0,89
250x250x12	0,36	0,53	0,71	0,89	1,07
300x300x10	0,25	0,37	0,49	0,62	0,74
300x600x10	0,19	0,28	0,37	0,46	0,56
400x400x12	0,22	0,33	0,44	0,56	0,67
600x600x10	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37
600x1200x10	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28
1000x1000x10	0,07	0,11	0,15	0,19	0,22



Prikazani odtenki služijo za orientacijo. Točnost odtenka si zagotovite v izborom v barvni karti JUB Favourite Feelings.

SUCCESS	A	B	C	D	E	F	
010		010B 151 Black	010C	010D	010E 14 Manhattan	010F	
020		020B	020C	020D	020E	020F	
030	030A	030B	030C	030D	030E	030F	
040		040B	040C	040D	040E	040F	
050	050A 143 Graphite	050B 142 Anthracite	050C	050D 141 Silver	050E 11 Jasmin	050F	
Family	060	060A 19 Dark brown	060B	060C	060D	060E	060F
070	070A	070B	070C	070D	070E	070F	
080	080A	080B	080C	080D	080E	080F	
090		090B	090C	090D	090E	090F	
100	100A 20 Chesnut	100B	100C	100D	100E	100F	
110	110A 18 Brown	110B	110C	110D	110E	110F	
120	120A	120B	120C	120D	120E	120F	
130	130A	130B	130C	130D	130E	130F	
140	140A	140B	140C	140D	140E		
150	150A	150B	150C	150D	150E		
160	160A	160B	160C 13 Beige	160D	160E	160F	
Faith	170	170A	170B 16 Grey	170C	170D	170E	170F
180	180A	180B	180C	180D	180E	180F	
190	190A	190B	190C 29 Menthol	190D	190E 24 Agave	190F	
200	200A	200B	200C	200D	200E	200F 113 Vanilla	
210		210B	210C 17 Green	210D	210E		
220		220B	220C	220D	220E	220F	
BEAUTY	230		230B	230C	230D 12 Ivory		
240		240B	240C	240D			
250	250A						

BEAUTY	A	B	C	D	E	F
260	260A	260B				
270	270A	270B	270C			
280	280A	280B				
290	290A	290B	290C			
300	300A	300B	300C	300D		
310	310A	310B	310C	310D	310E 111 Natura	
320	320A	320B	320C	320D	320E	
330	330A 251 Sienna	330B	330C 25 Caramel	330D	330E	
340	340A	340B	340C			
350	350A	350B	350C			
360	360A					
370	370A	370B	370C 112 Cream			
380	380A	380B	380C	380D		
LOVE	385		385B 211 Red	385C		
390	390A	390B				
400	400A 21 Red	400B	400C	400D		
410	410A	410B	410C	410D	410E	
420	420A	420B	420C	420D	420E	420F
430		430B	430C	430D	430E	430F
WISDOM	440	440A	440B	440C	440D	440E
450	450A	450B	450C	450D	450E	
460	460A	460B	460C	460D	460E	
470	470A	470B	470C	470D	470E	
480		480B	480C			
490			490B 23 Ultramarine	490C	490D	

FREEDOM	A	B	C	D	E	F
500	500A	500B	500C	500D	500E	
510	510A	510B	510C	510D	510E	
520	520A					
530	530A	530B 221 Ocean	530C	530D		
540	540A	540B	540C 22 Blue	540D	540E	
VITALITY	550	550A	550B	550C	550D	550E
560	560A	560B	560C	560D		
570	570A	570B	570C			
580	580A	580B	580C	580D	580E	
590	590A	590B	590C	590D		
LOVE	600	600A	600B	600C	600D	600E
610	610A	610B	610C	610D	610E	
620	620A	620B	620C	620D	620E	620F
WISDOM	630	630A	630B	630C	630D	
640	640A	640B	640C	640D		
650		650B 171 Grass	650C	650D	650E	
660	660B	660C	660D	660E		
670		670B	670C	670D	670E	
680		680B	680C			
PASSION	800			800C	800D	
810	810A	810B	810C			
820		820B	820C	820D	820E	



## PRENOVITE VIDEZ S PREPLASTITVJO STARIH FUG



Prostoru s keramičnimi ploščice, lahko podate povsem nov in svež videz z novimi fugami v barvnem odtenku po vaših željah. **AKRINOL Fugamix** omogoča enostavno preplastitev brez odstranjevanja starih fug. Poskrbti morate le, da so fuge dobro očiščene in da je njihova globina vsaj 1mm

## ODPORNOST NA ČISTILA

Pomembna lastnost fugirne mase Akrinol Fugamix je velika odpornost na kemikalije in čistila. Fugirna masa je odporna na vsa klasična čistila, belila, razkužila in ostale gospodinjske kemikalije, ki so na voljo v prosti prodaji. (izvzete so močne kisline in lug, močni oksidanti in reducenti ter agresivnejša topila kot na primer etanol, aceton, nitro razredčilo ipd)

## ENOSTAVEN NANOS

Akrinol Fugamix je izdelek pripravljen za uporabo. Po potrebi dodamo do max 10ml vode, dobro premešamo in masa je pripravljena za nanos.

Fugirno maso nanašamo s plastično gladiliko in pod kotom 45 stopinj maso vtiramo v fuge. Po končanih 2-3 m<sup>2</sup> površino očistimo, tako da z dobro ožeto celulozno gobo z nežnimi potegi potegnemo čez fuge. S tem bomo fugo oblikovali. Kompletno pa ploščice očistimo po 2-4 urah, odvisno od debeline fuge.

V kolikor nanašate fugirno maso med ploščice, ki so hravape in vpojne, preverite postopek čiščenja na poskusni ploščici.



**JUB** **AKRINOL**

**JUB**  
**AKRINOL**  
Fugamix  
superflex S2



9400797 fr17

**JUB** **AKRINOL**

**AKRINOL** Fugamix  
Superflex S2

Revolucionarna fugirna masa v več kot  
300 barvnih odtenkih.



## IZBERITE BARVNI ODTENEK PO SVOJI MERI

Akrinol Fugamix je disperzna fugirna masa, pri kateri vam ni treba sprejemati kompromisov pri izbiri že pripravljenih odtenkov, saj lahko barvni odtenek določite sami, povsem po svojih željah. Na izbiro je več kot 300 barvnih odtenkov, ki jih lahko izberete v JUB-ovi barvni karti in pripravite na JUMIX mešalni postaji. (<http://www.jub.si/zemljevid-lokacij>)

Akrinol Fugamix je primeren za fugiranje notranjih in zunanjih zidnih in talnih keramičnih ploščic ter klinkerjev vseh vrst. Fugirna masa ne vsebuje cementa, zato jo odlikuje izredna elastičnost in predstavlja idealno rešitev za visoko obremenjene površine, tako temperaturno (zunanje površine), kot fizično (visoko frekventne površine).

Fugirna masa vsebuje posebne hidrofobne dodatke, ki zagotavljajo, da se kapljice vode od površine odbijejo in se ne vpijejo v notranjost. Biocidni dodatki preprečujejo nastajanje plesni in tako zagotavljajo dolgotrajno obstojnost barvnega odtenka.



## PRIPRAVA BARVNega ODTENKA Z DIPI KONCENTRATOM

Fugirno maso Akrinol Fugamix je možno niansirati tudi doma z DIPI koncentratom. Pomembno je, da z 3kg embalaže ne vmešamo več kot polovico DIPI koncentrata, saj z tem ohranimo potrebno gostoto proizvoda. Po dodatku DIPI koncentrata maso dobro premešamo. Tako pripravljeno fugirno maso lahko uporabljamo le v notranjih prostorih.

